


6Ж9П


(высокочастотный пентод с короткой характеристикой)

Назначение: широкополосное усиление напряжения высокой частоты.

Габаритный чертеж и схема соединений электродов с внешними выводами лампы 6Ж9П.



- 1 - катод;
- 2 - сетка первая;
- 3 - катод;
- 4 - подогреватель;
- 5 - подогреватель;
- 6 - не подключен;
- 7 - анод;
- 8 - сетка третья и экран;
- 9 - сетка вторая.



Основные данные

Напряжение накала	6,3 ± 0,6 В
Ток накала	300 ± 95 мА
Напряжение анода номинальное (постоянное)	150 В
Напряжение анода предельное (постоянное)	250 В
Напряжение анода предельное (постоянное) при запертой лампе (ток анода не более 5 мкА)	300 В
Ток анода (прим 1)	15 ± 4 мА
Ток катода предельный	35 мА
Напряжение сетки первой предельное (постоянное)	Минус 100 В
Обратный ток сетки первой (прим 2) при напряжении на ней минус 2 В	0,3 мкА
Напряжение сетки второй номинальное (постоянное)	150 В
Напряжение сетки второй предельное (постоянное)	160 В
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) при запертой лампе (ток анода не более 5 мкА)	300 В
Ток сетки второй	4,5 мА
Напряжение сетки третьей (постоянное)	0 В
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная	3 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная	0,75 Вт
Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное):	
при отрицательном потенциале подогревателя	150 В
при положительном потенциале подогревателя	100 В
Крутизна характеристики (прим 3)	17,5 ± 3,5 мА/В
Напряжение отсечки электронного тока первой сетки	Минус 1,1 В
Внутреннее сопротивление	0,15 МОм
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов	350 Ом
Входное сопротивление на частоте 60 МГц	5 кОм
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения	80 Ом
Сопротивление в цепи сетки первой предельное	1 МОм

Емкость входная	8,5 ± 1 пФ
Емкость выходная	3,0 ± 0,5 пФ
Емкость проходная (прим 4)	0,03 пФ
Емкость катод - подогреватель	7 пф
Оформление - стеклянное миниатюрное	
Масса	15 г

Прим 1. Для 50% ламп 15 ± 2 мА.

Прим 2. Для 80% ламп не более 0,05 мкА.

Прим 3. Для 50% ламп $17,5 \pm 2$ мА/В.

Прим 4. Емкость измерена при наличии внешнего экрана.

Источники:

- 1) Ю.Л. Голубев, Т.В. Жукова "Электривакуумные приборы", "Энергия", Москва, 1969, 296 стр.

Дата создания: октябрь 2003.

Откорректирован:

Информационный портал "Магия ламп"

www.magictubes.ru